

TEST: APARATY CYFROWE Z SERII NIKON 1

KOMPUTERSWIAT.PL2012



WYNIKI TESTU W SZCZEGÓŁACH

PRODUCENT		1 MIEJSCE		2 MIEJSCE	
Model	waga	NIKON V1	ocena	NIKON J1	ocena
Rozdzielczość matrycy		10,04 Mpix (3872x2592 piksele)		10,04 Mpix (3872x2592 piksele)	
Rozmiary matrycy światłoczułej / mnożnik ogniskowych obiektywu		13,2x8,8 mm / 2,7x		13,2x8,8 mm / 2,7x	
Obiektyw wykorzystany podczas testu		Nikon 1 Nikkor 10-30		Nikon 1 Nikkor 10-30	
Lampa błyskowa wykorzystana podczas testu		Nikon SB-N5		-	
SERWIS		dobra 4,00		mierna 2,00	
Okres gwarancji*	3%	1 rok	3,00	1 rok	3,00
Strona WWW producenta	2%	www.nikon.pl	6,00	www.nikon.pl	6,00
JAKOŚĆ		dobra 4,06		dobra 4,07	
Jakość obrazu	50%	wysoka ostrość zmniejszająca się na skrajach obrazu, prawie bez winietowania, wyraźna dystorsja w szerokim kącie, nieznaczne odchyłki barwne, wysoki kontrast, precyzyjny balans bieli, szumy w ciemnych sektorach, ogólnie obraz bogaty w szczegóły, ostry i jasny	4,46	wysoka ostrość zmniejszająca się na skrajach obrazu, prawie bez winietowania, wyraźna dystorsja w szerokim kącie, nieznaczne odchyłki barwne, wysoki kontrast, precyzyjny balans bieli, szumy w ciemnych sektorach, ogólnie obraz bogaty w szczegóły, ostry i jasny	4,50
Jakość wbudowanej lampy błyskowej / jakość zdjęć z wbudowaną lampą błyskową	40%	brak wewnętrznej lampy błyskowej	1,00	bardzo niewielki zasięg / szczegółowy i ostry obraz, niewielkie odchyłki barwne	3,68
Jakość zewnętrznej lampy błyskowej / jakość zdjęć z zewnętrzną lampą błyskową	5%	bardzo niewielki zasięg / szczegółowy i ostry obraz, niewielkie odchyłki barwne	3,87	brak możliwości podłączenia lampy zewnętrznej	1,00
OBSŁUGA		bardzo dobra 4,91		bardzo dobra 4,63	
Czas od włączenia aparatu do momentu gotowości do pracy	38%	1,4 s	5,60	1,4 s	5,60
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia: przy dobrym oświetleniu sceny / przy słabym oświetleniu		0,6 s / 0,6 s	4,77	0,6 s / 0,6 s	4,77
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ostrości		0,1 s	6,00	0,1 s	6,00
Czas potrzebny na wykonanie zdjęcia po wcześniejszym wykonaniu pomiaru światła i ostrości zdjęcia (spust wcisnięty do połowy)		0,1 s	6,00	0,1 s	6,00
Czas od momentu wykonania zdjęcia do czasu, kiedy możliwe jest wykonanie kolejnego ujęcia (format zapisu RAW, bez lampy błyskowej)		1,28 s	3,92	1,36 s	3,71
Zdjęcia seryjne: liczba zdjęć w serii / liczba klatek na sekundę (JPEG, najlepsza jakość) przy pełnej szybkości serii / spadek szybkości po zrobieniu serii zdjęć		bez ograniczeń / 4,48 zdjęcia na sekundę / stała szybkość	5,20	bez ograniczeń / 4,83 zdjęcia na sekundę / stała szybkość	5,20
Ekran kontrolny: odwzorowywanie detali / kolory / przekątna / refleksy / jasność świecenia		90% / niewielkie odchyłki barwne / 3 cale / bardzo dużo refleksów / 453 cd/m ²	4,66	90% / niewielkie odchyłki barwne / 3 cale / bardzo dużo refleksów / 520 cd/m ²	4,80
Wizjer: odchyłka obrazu prezentowanego w wizjerze od obszaru zarejestrowanego na zdjęciu / korekcja ostrości		0% / jest (od -3 do +1)	6,00	brak wizjera	1,00
Obsługa aparatu		trochę skomplikowana	4,50	trochę skomplikowana	4,50
Menu aparatu		trochę nieprzejrzyste	5,25	trochę nieprzejrzyste	5,25
Informacja o: liczbie zdjęć pozostałych do wykonania / jakości obrazu / trybie pracy lampy błyskowej / stanie akumulatora		jest / jest / jest / jest	6,00	jest / jest / jest / jest	6,00
Ręczne ustawienia: przystoły / czasu ekspozycji / czułości ISO / balansu bieli		jest / jest (od 1/16 000 s do 30 s + bulb) / jest (od 100 do 3200 ISO) / jest	5,83	jest / jest (od 1/16 000 s do 30 s + bulb) / jest (od 100 do 3200 ISO) / jest	5,83
Liczba pól autofocusu		41	6,00	41	6,00
Tryby pomiaru ekspozycji: centralny / punktowy / centralnie ważony / wielopunktowy		jest / jest / brak / jest (135 pól pomiaru)	4,75	jest / jest / brak / jest (135 pól pomiaru)	4,75
Tryby pracy aparatu poza automatycznym		automatyka programowa, ręczna korekcja ekspozycji, portret, krajobraz, wysokie ISO, rozpoznawanie twarzy, 2 inne programy tematyczne	4,50	automatyka programowa, ręczna korekcja ekspozycji, portret, krajobraz, wysokie ISO, rozpoznawanie twarzy, 2 inne programy tematyczne	4,50
Tryby pracy zewnętrznej lampy błyskowej poza automatycznym		redukcja efektu czerwonych oczu, ręczna korekta mocy błysku, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtny, synchronizacja z długimi czasami naświetlania, błysk rozjaśniający	3,50	redukcja efektu czerwonych oczu, ręczna korekta mocy błysku, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtny, synchronizacja z długimi czasami naświetlania	3,25
Optyczny stabilizator obrazu		tylko w określonych obiektywach	4,00	tylko w określonych obiektywach	4,00
Inne funkcje		samowyzwalacz, wariacje barwne, zdjęcia poklatkowe, śledzenie motywu, inteligentna automatyka	3,50	samowyzwalacz, wariacje barwne, zdjęcia poklatkowe, śledzenie motywu, inteligentna automatyka	3,50
INNE		dobra 4,07		dobra 3,97	
Waga (bez obiektywu, z ogniwami zasilającymi i z kartą pamięci) / wymiary (bez obiektywu)		380 gramów / 12,2x7,5x4,3 cm	5,55	276 gramów / 11,1x6,2x3 cm	5,81
Zasilanie		akumulator litowo-jonowy; ładowanie tylko dostarczoną w komplecie ładowarką	4,00	akumulator litowo-jonowy; ładowanie tylko dostarczoną w komplecie ładowarką	4,00
Liczba zdjęć wykonanych na jednym zestawie ogniw zasilających		1472	6,00	919	5,64
Możliwość dotarczenia dodatkowego akumulatora (opcjonalny grip)		brak	1,00	brak	1,00
Typ obsługiwanej karty pamięci / dotarczona karta		SD, SDHC, SDXC, MMC / brak		SD, SDHC, SDXC, MMC / brak	
Formaty zapisu zdjęć		RAW / JPEG / JPEG i RAW równocześnie	5,00	RAW / JPEG / JPEG i RAW równocześnie	5,00
Liczba zdjęć możliwych do zapisania na dotarczonej pamięci (najlepsza / najgorsza jakość, format JPEG)		brak dotarczonej karty	1,00	brak dotarczonej karty	1,00
Wyjście wideo / HDMI / USB / FireWire / gniazdo synchronizacji lampy błyskowej / PictBridge		jest / jest / jest / brak / brak / jest	4,50	brak / jest / jest / brak / brak / brak	3,50
OCENA POŚREDNIA		4,38		4,11	
Punkty dodatnie i ujemne		podgląd kadru na wyświetlaczu +0,30 nagrania wideo do 1080i +0,15		podgląd kadru na wyświetlaczu +0,30 nagrania wideo do 1080i +0,15	
Komputer Jakość		bardzo dobra 4,83		bardzo dobra 4,56	
Cena		3700 zł		2400 zł	
Najniższa cena znaleziona przez redakcję		3489 zł (www.sklepfotograficzny.pl)		1988 zł (www.fotobasja.pl)	

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy [art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego]

COPYRIGHT©WWW.KOMPUTERSWIAT.PL2012