

TEST: OLYMPUS XZ-1

www.komputerswiat.pl'2011



WYNIKI TESTU

PRODUCENT		OLYMPUS	
Model	waga	XZ-1	ocena
Rozdzielczość matrycy / typ matrycy / wielkość matrycy		10 megapikseli / CCD / 1/1,63 cala	
SERWIS			bardzo dobra 4,50
Okres gwarancji*	4%	2 lata	4,00
Strona WWW producenta	3%	www.olympus.pl	6,00
JAKOŚĆ OBRAZU			bardzo dobra 4,75
Efektywna rozdzielczość zdjęcia wyrażona w megapikselach, obliczona na podstawie ilości detali, jaką aparat potrafi odwzorować na zdjęciu	55%	8,3 megapiksela	5,69
Jakość zdjęć, test wzrokowy	15%	zdjęcia zawierają wiele detali z lekką tendencją do utraty ostrości na brzegach kadru, obrazy nieco za ciemne, widoczny szum elektroniczny, kolory na zdjęciach lekko ocieplone	4,81
Efektywny zasięg lampy błyskowej / jakość zdjęć z lampą	25%	2,4 metra / zdjęcia nieco za ciemne, kolory nieco zbyt zimne, dobra ilość detali i ostrość zdjęcia, utrata jasności na brzegach kadru sięgająca 60 procent	3,63
Rozdzielczość / format / płynność / jakość rejestracji sekwencji wideo	10%	1280x720 pikseli / Motion JPEG / 30 klatek na sekundę / dość wolne działanie autofokusu, lekki brak płynności przesuwu kadru podczas panoramowania, dźwięk mało dynamiczny, słabe tony niskie	3,94
OBŚLUGA			bardzo dobra 4,75
Zoom optyczny, liczba kroków zoomu (ekwiwalent zakresu ogniskowych dla aparatu 35 mm / jasność obiektywu)	35%	4x, 17 kroków (27-111 mm / 1:1.8-2.5)	4,07
Stabilizator obrazu / efektywność działania wyrażona w krokach przystony dla: szerokiego kąta / średniego ustawienia zoomu / tele	4%	jest / 1,2 / 1,7 / 2,1	3,86
Czas włączania aparatu	5%	1,26 s	5,74
Czas od momentu wciśnięcia spustu do momentu wykonania zdjęcia: dobre oświetlenie sceny / słabe oświetlenie sceny	2%	0,54 s / 0,62 s	4,90
Czas od momentu wciśnięcia spustu do momentu wykonania zdjęcia po wcześniejszym zablokowaniu parametrów ekspozycji	5%	<0,1 s	6,00
Czas od momentu wykonania zdjęcia do czasu, kiedy możliwe jest wykonanie kolejnego ujęcia (zapis w najlepszej jakości JPEG, bez lampy błyskowej)	1%	0,9 s	4,91
Zdjęcia seryjne: liczba zdjęć / liczba zdjęć na sekundę (w najlepszej jakości JPEG) / liczba zdjęć przy długim działaniu funkcji zdjęć seryjnych	1%	do pojemności karty / 0,9 zdjęcia na sekundę / pozostaje bez zmian	4,00
Funkcja makro: minimalna odległość od fotografowanego obiektu / fotografowany obszar	1%	1 cm / 3,1x2,3 cm	5,78
Ekran kontrolny: odchylany w pionie / odchylany w poziomie / odwzorowywanie detali / wierność kolorów / przekątna / proporcje / refleksy od wyświetlacza / jasność świecenia	2%	nie / nie / 88% / lekkie przekłamania kolorów / 7,57 cm / 16:9 / silne refleksy / 329 cd/m²	3,62
Wizjer optyczny	2%	brak (opcjonalny elektroniczny)	1,00
Instrukcja obsługi	1%	po polsku, wzorowa	6,00
Obsługa aparatu	1%	kontrastowo i czytelnie opisane przyciski sterujące, praktyczny sterownik z kursorami i zintegrowanym pokrętkiem, pierścien na obiektywie pozwalający kontrolować czułość, przystonę lub czas naświetlania	5,00
Język menu aparatu	2%	polski	6,00
Ręczne ustawienia: ostrość / przystona / czas naświetlania / czułość / balans bieli	2%	jest / jest (1:1.8-8) / jest (60-1/2000 s) / jest (ISO 100-6400) / jest	6,00
Programy tematyczne	2%	dużo, w tym także tryb automatycznego ustawiania programu tematycznego	5,25
Tryby pracy lampy błyskowej	1%	redukcja czerwonoczerwonego, zdjęcia seryjne z lampą, ręczna korekta siły błysku, synchronizacja z długimi czasami naświetlania	5,00
Automatyczna orientacja wyświetlanych zdjęć / zapis orientacji w danych EXIF	1%	jest / jest	6,00
Inne funkcje	2%	samowyzwalacz, bracketing, różne tonacje kolorystyczne, funkcja panoramy, funkcja wykrzywania twarzy, śledzenie obiektu	4,75
INNE			bardzo dobra 4,68
Waga z ogniwami zasilającymi i kartą pamięci / wymiary	6%	265 gramów / 11,7x7x4,6 cm	5,12
Zasilanie	1%	akumulator litowo-jonowy, ładowany w aparacie	3,50
Liczba zdjęć wykonanych po pełnym naładowaniu ogniw zasilających	2%	766	4,96
Typ obsługiwanej karty pamięci / dotychczasowa karta pamięci / wbudowana pamięć	1%	SD, SDHC, SDXC / brak / 54 MB	
Liczba zdjęć możliwych do zapisania na dotychczasowej pamięci (najlepsza / najszabsza jakość, format JPEG)	1%	9 / 481	
Gniazda potężeniowe: dla zewnętrznej lampy błyskowej / port PictBridge	1%	jest / jest	6,00
Gniazda potężeniowe	1%	HDMI, USB, AV	5,00
OCENA POŚREDNIA			4,74
Punkty dodatnie i ujemne			
Komputer Jakość		bardzo dobra 4,74	
Cena		1799	
Najniższa cena znaleziona przez redakcję		1719 zł (www.oleole.pl)	

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)