

CITROËN C3 Picasso

MODEL		C3 Picasso VTI 95			C3 Picasso VTI 120		C3 Picasso HDI 90			C3 Picasso HDI 110 FAP	
Paliwo		benzyna bezołowiowa 95 RON			benzyna bezołowiowa 95 RON		olej napędowy			olej napędowy	
SKRZYŃNIA BIEGÓW		BVM5			BVM5		BVM5			BVM5	
Moc podatkowa we Francji	CV	6			7		5			6	
SILNIK											
Poziom redukcji emisji		Euro IV			Euro V		Euro IV			Euro IV	
Typ		EP3			EP6		DV6ATED4			DV6TED4	
Liczba cylindrów - liczba zaworów		4 - 16			4 - 16		4 - 16			4 - 16	
Średnica cylindra - Skok	mm	77 x 75			77 x 85,8		75 x 88,3			75 x 88,3	
Pojemność skokowa	cm³	1397			1598		1560			1560	
Stopień sprężania		11 do 1			11 do 1		18 do 1			18 do 1	
Rodzaj wtrysku		Bosch MEV17.4			Bosch MEV17.4		Common Rail Bosch 1 600 barów			Common Rail Bosch 1 600 barów	
Doładowanie		-			-		Turbo o stałej geometrii			Turbo o zmiennej geometrii + wymiennik powiet.	
Maks. moc i prędkość obrotowa	kW EWG	70 do 6 000			88 do 5 660		66 do 4 000			80 do 4 000	
Maks. moc i prędkość obrotowa	ch DIN	95 do 6 000			120 do 5660		90 do 4 000			109 do 4 000	
Maks. moment i prędkość obrotowa (z overboost)	Nm EWG	135 do 4 000			160 do 4 250		215 do 1 750			240 (260) do 1 750	
PRZEKŁADNIA /SKRZYŃNIA BIEGÓW											
Prędkość	1 km/h	6,84	6,89	6,85	6,89	6,85	8,25	8,32	8,27	8,32	8,27
	2 km/h	12,66	12,76	12,68	12,76	12,68	15,28	15,40	15,30	15,40	15,30
1 000 obr/mn	3 km/h	18,31	18,45	18,34	18,45	18,34	24,66	24,86	24,70	24,86	24,70
	4 km/h	24,84	25,03	24,87	25,03	24,87	34,68	34,96	34,74	34,96	34,74
	5 km/h	31,72	31,98	31,77	31,98	31,77	43,20	43,55	43,27	43,55	43,27
bieg wsteczny	km/h	7,09	7,15	7,10	7,15	7,10	8,55	8,62	8,57	8,62	8,57
OPONY											
Rozmiary		195 / 60 R15 T	195 / 55 R16 T	205 / 45 R17 V	195 / 55 R16 T	205 / 45 R17 V	195 / 60 R15 T	195 / 55 R16 T	205 / 45 R17 V	195 / 55 R16 T	205 / 45 R17 V
Obwód toczny	mm	1876	1891	1879	1891	1879	1876	1891	1879	1891	1879
UKŁAD KIEROWNICZY		Zmienne wspomaganie			Zmienne wspomaganie		Zmienne wspomaganie			Zmienne wspomaganie	
Przełożenie mechanizmu kierowniczego		16,4 do 1			16,4 do 1		16,4 do 1			16,4 do 1	
Obroty kierownicy (od oporu do oporu)		2,9			2,9		2,9			2,9	
Średnica kierownicy	mm	380			380		380			380	
śr. skrętu: między krawężnikami - ścianami	m	10,60 - 11,20			10,60 - 11,20		10,60 - 11,20			10,60 - 11,20	
OSIE - ZAWIESZENIE											
Przedni most		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson	
Tylny most		Odkształcalna belka			Odkształcalna belka		Odkształcalna belka			Odkształcalna belka	
ESP		Wyposażenie opcjonalne lub seryjne			Wyposażenie opcjonalne lub seryjne		Wyposażenie opcjonalne lub seryjne			Wyposażenie seryjne	
UKŁAD HAMOWANIA		ABS + REF + AFU seryjne			ABS + REF + AFU seryjne		ABS + REF + AFU seryjne			ABS + REF + AFU seryjne	
przed: średnica / grubość tarcz / typ jarzma	mm	wentylowane 266 / 22 / zacisk pływający			wentylowane 283 / 26 / zacisk pływający		wentylowane 266 / 22 / zacisk pływający			wentylowane 283 / 26 / zacisk pływający	
tył: średnica / grubość tarcz / typ jarzma	mm	249 / 9 / zacisk pływający			249 / 9 / zacisk pływający		249 / 9 / zacisk pływający			249 / 9 / zacisk pływający	
WYMIARY / PRZESTRZEN											
Długość - Szerokość - Szerokość z lusterkami wstecznymi	mm	4078 - 1730 - 2050			4078 - 1730 - 2050		4078 - 1730 - 2050			4078 - 1730 - 2050	
Wysokość	mm	621 (15 cali) - 1624 (+ 3 z przeszkłonym dachem)			1624 (+ 3 z przeszkłonym dachem)		621 (15 cali) - 1624 (+ 3 z przeszkłonym dachem)			1624 (+ 3 z przeszkłonym dachem)	
Wysokość z relingami	mm	669 (15 cali) - 1672 (+ 3 z przeszkłonym dachem)			1672 (+ 3 z przeszkłonym dachem)		669 (15 cali) - 1672 (+ 3 z przeszkłonym dachem)			1672 (+ 3 z przeszkłonym dachem)	
Rozstaw osi - Prześwit	mm	2540 - 174 (16 cali)			2540 - 174 (16 cali)		2540 - 174 (16 cali)			2540 - 174 (16 cali)	
Rozstaw kół : z przodu - z tyłu	mm	1472 - 1470			1472 - 1470		1472 - 1470			1472 - 1470	
Zwis: przedni - tylny	mm	834 - 704			834 - 704		834 - 704			834 - 704	
Długość kabiny: minimalna-maksymalna	mm	1493 - 1663			1493 - 1663		1493 - 1663			1493 - 1663	
Wysokość siedziska: z przodu - z tyłu	mm	370 - 355			370 - 355		370 - 355			370 - 355	
Prześwit dach - rząd 1-2 do 14	mm	921 - 900 (843 z przeszkłonym dachem)			921 - 900 (843 z przeszkłonym dachem)		921 - 900 (843 z przeszkłonym dachem)			921 - 900 (843 z przeszkłonym dachem)	
Szer. na wys. łokci: rząd 1-2	mm	1434 - 1400			1434 - 1400		1434 - 1400			1434 - 1400	
Długość ładunkowa rząd 1: minimalna-maksymalna	mm	1500 - 1670			1500 - 1670		1500 - 1670			1500 - 1670	
Długość ładunkowa rząd 2: minimalna-maksymalna	mm	577 do 727			577 do 727		577 do 727			577 do 727	
Długość ładunkowa ze złoż. siedz. pasażera z przodu	mm	2413			2413		2413			2413	
Szerokość bagażnika - między nadkolami	mm	1019			1019		1019			1019	
Wysokość pod półką	mm	630			630		630			630	
Poj. bagażnika VDA pod półką: rząd 2 cofnięty-przysunięty	dm³	385 - 500			385 - 500		385 - 500			385 - 500	
Poj. bagażnika VDA: pod dachem rząd 1	dm³	1506			1506		1506			1506	
CIEŻAR											
własny (min EWG) bez-z kierowcą	kg	1259 - 1334			1290 - 1365		1289 - 1364			1333 - 1408	
całkowity z ładunkiem	kg	1742			1753		1771			1795	
Rozkład przód - tył (min EWG bez kierowcy)	kg	752 - 507			775 - 515		781 - 508			817 - 516	
Rozkład przód - tył (min EWG z kierowcą)	kg	790 - 544			813 - 552		819 - 545			855 - 553	
Zestaw przyczepowy	kg	2592			2603		2971			2745	
Ładowność (bez-z kierowcą)	kg	483 - 408			463 - 388		482 - 407			462 - 387	
zestaw przyczepowy : bez hamulca	kg	650			675		675			675	
zestaw przyczepowy: z hamulcem-z przen. obciążenia	kg	850 - 1100			850 - 1100		1200 - 1200			950 - 1200	
Obciążenie maksymalne: na sprzęgu-na relingach	kg	54 - 60			54 - 60		54 - 60			54 - 60	
POJEMNOŚĆ											
Zbiornik paliwa (litry)	litry	50			50		50			50	
WSPÓŁCZYNNIKI AERODYNAMICZNE											
Cx-S	m²	0,308 - 2,45			0,308 - 2,45		0,308 - 2,45			0,308 - 2,45	
SCx	m²	0,754			0,754		0,754			0,754	
OSIĄGI											
Prędkość maksymalna	km/h	178			188		173			183	
400 m z pozycji rozruchu /	s	18,2 - 18,9			17,7 - 18,2		19,0 - 19,5			17,8 - 18,3	
1000 m z pozycji rozruchu / tylko kierowca z połowicznie	s	34,0 - 35,1			32,9 - 33,7		35,3 - 36,3			33,0 - 33,9	
0 do 100 km/h /	s	12,2 - 13,4			10,9 - 11,9		13,4 - 14,7			11,2 - 12,1	
ZUŻYCIE PALIWA / POZIOM EMISJI		15 cali			17 cali		15 cali			16 cali	
cykl miejski	l/100 km	9,2	9,1	9,2	9,4	9,5	6,1	6,0	6,1	6,4	6,5
cykl pozamiejski	l/100 km	5,6	5,5	5,6	5,5	5,6	4,1	4,0	4,1	4,1	4,2
cykl mieszany	l/100 km	6,9	6,8	6,9	6,9	7,0	4,8	4,7	4,8	4,9	5,0
CO ₂	g/km	159	157	159	159	163	128	125	128	130	133
SERWIS											
Częstotliwość przeglądów	km	30 000 - 2 lata			30 000 - 2 lata		20 000 - 2 lata			20 000 - 2 lata	
Częstotliwość wymiany filtra cząstek stałych	km	-			-		-			180 000	